



INRAL APSAUGINIS LAKAS SU BLIZGUČIAIS

Apsauginis lakas su blizgučiais, suteikiantis sidabrinio žėručio efektą. Galutinis efektas priklauso nuo dažyto elemento spalvos. Kuo tamsesnis pagrindas, tuo ryškesnis efektas. Skirtas medžio, metalo, stiklo, keramikos, plastiko ir popieriaus paviršiams dažyti. Gali būti naudojami viduje arba lauke.

Taikymas

Lakas skirtas medžio, metalo, stiklo, keramikos, plastiko ir popieriaus paviršiams padengti.

Privalumai

- Greitas džiūvimas
- Sidabrinio žėručio efektas
- Puikus dengiamumas
- Skirtas naudoti viduje ir lauke
- Paprasta naudoti ir pritaikyti
- Idealiai tinka „pasidaryk pats“ entuziastams ir amatininkams

Purškimas

1–2 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 30 cm.

Džiūvimo laikai

- Nelimpa dulks: po maždaug 20 min.
- Galima liesti: po maždaug 60 min.
- Pilnas išdžiūvimas po maždaug 24 val.

Išeiga

1,25–1,5 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Nuvalykite ir nuriebalinkite paviršių. Prieš tai rekomenduojama padengti paviršių gruntu INRAL GROUND arba PLASTIC PRIMER (plastikiniams paviršiams). Flakoną energingai purtyti 1 min. Tada paviršių denkite dažais 1–2 sluoksniais (su 10–15 pertraukomis) išlaikant 30 cm atstumą. Lietimui sausas paviršius po 1–2 val., visiškai išdžiūna po 24 val. Po naudojimo apverskite flakoną dugnu aukštyn ir purškite vožtuvą, kol jis bus tuščias (apie 3 sek.).

Pagrindas:
Alkido dervos

Pakuotė:
400 ml

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-0-010	Permatoma su sidabriniais blizgučiais	Blizgi