



Pagrindas:
modifikuotas alkidas

Pakuotė:
400 ml

Inral Radiatorių ir šildytuvų dažai RADIATOR

Aerolinių dažai radiatoriams, šildytuvams, boileriams ar kitiems kaistantiems paviršiams iki 100 °C laispmių temperatūros. Dažai sukuria lygų ir ypač tvirtą paviršių, kuris yra atsparus mechaniniams pažeidimams. Speciali šių dažų formulė neleidžia nudažytiems paviršiams pagelsti, todėl balta šių dažų spalva išliks visuomet tokia pati. Dėl mažo kvapo puikiai tinka naudoti ir patalpoje. Atsparūs aplinkos poveikiui. Sudėtyje nėra švino ir chromo junginių, neardo ozono sluoksnio.

Taikymas

Karščiui atsparūs aerolinių dažai (modifikuoti). Skirti radiatoriams, šildytuvams, boileriams ar kitiems kaistantiems paviršiams iki 100 °C laispmių.

Privalumai

- Ryškiai blizgi, balta negeltonuojanti spalva
- Gerai dengiasi, greitai džiušta
- Patvarūs ir atsparūs įbrėžimams
- Atsparūs karščiui iki + 100 °C
- Atsparūs saulės spinduliams ir lietai
- Tinka pramonei aplinkai
- Be švino ir be chromo dalelių
- Nėra ozoną ardančių medžiagų

Purškimas

1-2 sluoksniais, purškimo atstumas: 30 cm.

Džiūvimo laikai

- Džiūvimo laikas esant 20 C: apie 20 valandų
- Kito sluoksnio purškimas ("šlapias ant šlapio"): iki 1 valandos
- Kitais dažais: po 24 valandų

Išeiga

1,2 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Paviršių nuvalyti, nuriebalinti. Purškšti atvėsusius paviršius, ne aukštesnės +40 °C temperatūros. Flakoną energingai purtyti 1 min. Ant paviršiaus purškšti tolygiai, laikant 30 cm atstumu. Veiksmingiausi dengiant keliais sluoksniais su 1 val. pertraukėlėmis tarp jų.

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-4-004	Balta	Blizgi