



**Pagrindas:**  
Akrilo termoplastikas

**Pakuotė:**  
400 ml

## Inral Akrilinis lakas METALLIC

Metalo efekto aerosolinis akrilinis lakas su žvilgančio metalo efektu, greitai džiūstantis, aukštos kokybės, turintis puikias dengiamumo savybes. Suformuoja tvirtą, elastingą dangą. Prieš dažant rekomenduojame naudoti INRAL GROUND ar PLASTIC GROUND gruntus. Puikiai tinka dažyti daiktus lauke ir viduje. Naudojamas automobilių ir motociklų puošyboje, dažant dviračius, metalinius elementus, ratų gaubtus ar ratlankius. Taip pat įvairiems dekoravimo darbams: metalo, medžio, aliuminio ar plastiko daiktų. Atsparus aplinkos poveikiui. Sudėtyje nėra švino ir chromo junginių, nardo ozono sluoksnio.

### Taikymas

Akrilinis lakas sukuria lygų paviršių su metalo blizgesio efektu. Šis lakas sukuria elastingą ir tvirtą viršutinį sluoksnį. Jį galima naudoti įvairiems paviršiams: metalui, medienai, akmeniui, stiklui, keramikai, popieriui, kartonui, kietam plastikui.

### Privalumai

- Greitai džiūstantys su dekoratyviniu metalo efektu
- Kieta, įbrėžimams atspari danga
- Atsparūs aplinkos poveikiui
- Be švino ir be chromo dalelių
- Nėra ozoną ardančių medžiagų

### Purškimas

1-2 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 30 cm.

### Džiūvimo laikai

- Džiūvimo laikas 20°C: po maždaug 15 minučių.

### Išeiga

2 m<sup>2</sup> (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

### Naudojimas

Paviršių nuvalyti, nuriebalinti. Flakoną energingai purtyti 1 min. Ant paviršiaus purkšti tolygiai, laikant 30 cm atstumu. Veiksmingiausi dengiant plonu sluoksniu su pertraukėlėmis kelis kartus. Baigus darbą, paversti flakoną dugnu aukštyn ir išvalyti pulverizatorių laikant jį nuspaudus kelias sekundes.

## Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

## Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštinės / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

## Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

## Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

## Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-8-005	Sidabrinė	Metalo blizgi