



Pagrindas:
Alkido dervos

Pakuotė:
400 ml

INRAL GRANITO EFEKTO DAŽAI

Purškiami dažai su granito efektu. Dekoratyviniai dažai sukuria tvirto ir tikro akmens imitaciją. Purškiami ant paviršių, kurie paprastai nėra pagaminti iš akmens, pavyzdžiui, metalo, medžio, plastiko, polistireno, molio, keramikos, stiklo ir kt. norint suteikti akmens paviršiaus imitaciją. Gali būti naudojami viduje arba lauke (atokiau nuo lietaus ir drėgmės).

Taikymas

Dažai skirti naudoti ant paviršių, kurie paprastai nėra pagaminti iš akmens, pavyzdžiui, metalo, medžio, plastiko, polistireno, molio, keramikos, stiklo ir kt.

Privalumai

- Realistiška granito imitacija
- Specialus grublėtas paviršius
- Puikus dengiamumas
- Galima naudoti viduje ir lauke (atokiau nuo lietaus ir drėgmės)
- Paprasta naudoti ir pritaikyti
- Idealiai tinka „pasidaryk pats“ entuziastams ir amatininkams

Purškimas

1–2 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 30 cm.

Džiūvimo laikai

- Galima liesti: po maždaug 120 min.
- Pilnas išdžiūvimas po maždaug 24 val.

Išeiga

1,2 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų. Purtyti flakoną apie 1 min. Purškimo atstumas 30 cm. Išbandykite dažus nematomoje vietoje, kad patikrintumėte suderinamumą ir spalvų toną. Norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojama naudoti gruntą INRAL GROUND (efekto dažus atitinkančios spalvos) arba PLASTIC PRIMER (dengiant plastiko paviršius). Po to padenkite GRANITE dažais, 1–2 sluoksniais (su 10–15 min pertrauka). Ilgalaiįj naudojimą užtikrinsite, jei ant viršaus panaudosite INRAL LACKER akrilinį laką (po 3 val.). Dažai pilnai išdžiūsta po 24 valandų. Po naudojimo apverskite flakoną dugnu aukštyr ir purškite vožtuvą, kol jis bus tuščias (apie 3 sek.).

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-8-2-001	Obsidiano juoda	Matinė
26-8-2-002	Kreminė	Matinė
26-8-2-003	Raudonų plytų	Matinė