



Pagrindas:
Alkido dervos

Pakuotė:
400 ml

INRAL RŪDŽIŲ EFEKTO DAŽAI

Rūdis imituojantys greitai džiūstantys purškiami dažai. Tinka naudoti ant įvairių paviršių, tokių kaip metalas, medis, aliuminis, stiklas, akmuo ir plastikas. Gali būti naudojami viduje arba lauke.

Taikymas

Dažai skirti naudoti ant metalo, medžio, aliuminio, stiklo, akmens ir plastiko.

Privalumai

- Realistiškas rūdžių efektas
- Greitas džiūvimas
- Puikus sukibimas ir dengiamumas
- Atsparus oro sąlygoms, skirtas patalpoms ir laukui
- Paprasta naudoti ir pritaikyti
- Idealiai tinka „pasidaryk pats“ entuziastams ir amatininkams

Purškimas

1-2 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 30 cm.

Džiūvimo laikai

- Galima liesti: po maždaug 60 min.
- Pilnas išdžiūvimas po maždaug 24 val.

Išeiğa

1,5 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Dažomas paviršius turi būti švarus, sausas ir be riebalų. Purtyti flakoną apie 1 min. Purškimo atstumas 30 cm. Norint gauti geriausius rezultatus, rekomenduojama naudoti gruntą INRAL GROUND arba PLASTIC PRIMER (dengiant plastiko paviršius). Užpurškite prieš UNIVERSAL matinės žalios, oranžinės, juodos spalvos dėmes, jei norite išgauti sendintų rūdžių efektą. Po to padenkite RUST dažais, 1-2 sluoksniais (su 2-3 val. pertraukomis). Ilgalaiį naudojimą užtikrinsite, jei ant viršaus panaudosite INRAL LACQUER akrilinį laką (po 3 val.). Dažai pilnai išdžiūsta po 24 valandų. Po naudojimo apverskite flakoną dugnu aukštyn ir purškite vožtuvą, kol jis bus tuščias (apie 3 sekundes).

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +5 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-8-2-010	Rūdžių ruda	Matinė