



Pagrindas:
Alkido dervos

Pakuotė:
400 ml

INRAL METALO ANTI-KOROZINIAI DAŽAI

Šie dažai sujungia 4 savybes viename: gruntą, rūdžių apsaugą, dažus su spalva bei laką, kuris apsaugo nuo aplinkos poveikio. Suteikia seniems, nutriušusiems metalams patrauklų matinį blizgesį. Dažai skirti metalui, veikiamam korozijos (geležis, plieno lakštai), pvz. sodo tvoros, vartai, turėklai, sodo įrankiai, žaidimų aikštelės įrenginiai (pvz., sūpynės) ir daugelis kitų. Tinka vidaus ir išorės darbams.

Taikymas

Dažai skirti metalui, veikiamam korozijos (geležis, plieno lakštai), pvz. sodo tvoros, vartai, turėklai, sodo įrankiai, žaidimų aikštelės įrenginiai (pvz., sūpynės) ir daugelis kitų.

Privalumai

- Keturi viename – gruntas, rūdžių apsauga, dažai bei lakas
- Labai geros antikorozinės savybės
- Puikus sukibimas ir dengiamumas
- Atsparus oro sąlygoms, skirtas patalpoms ir laukui
- Paprasta naudoti ir pritaikyti
- Idealiai tinka „pasidaryk pats“ entuziastams, amatininkams ir pramonės naudotojams

Purškimas

1–2 kryžminiais sluoksniais, purškimo atstumas: 30 cm.

Džiūvimo laikai

- Nelimpa dulкės: po maždaug 30 min.
- Galima liesti: po maždaug 60 min.
- Pilnas išdžiūvimas po maždaug 24 val.

Išeiga

1,2–1,5 m² (iš vieno 400 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Paviršius turi būti švarus, sausas, nuriebalintas. Purtyti flakoną apie 1 min. Purškite plonais sluoksniais maždaug 30 cm atstumu su 10–15 minučių intervalais tarp sluoksnių (mažiausiai dviejų). Dažai visiškai išdžiūsta po 24 valandų. Geriausia dirbti esant +20 °C, jei temperatūra žemesnė nei +18 °C – džiūvimo laikas ir dažų savybės blogėja. Po naudojimo apverskite flakoną dugnu aukštyn ir purškite vožtuvą, kol jis bus tuščias (apie 3 sek.).

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

10 metų prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-8-3-003	Auksinė	Pusiau blizgi