



KLIJAI ŠALTAS SUVIRINIMAS POINT H-44

Linoleumo sandūroms, ir PVC



Klijai linoleumo sandūrų ir vamzdžių iš PVC (neveikiamų slėgio) bei kitų gaminių iš PVC sujungimui. Suformuoja elastingą, skaidrią ir atsparią vandeniui siūlę. Klijuojamus elementus galima koreguoti apie 5 min. Pilnai sukietėja po 24 valandų esant +20 °C. Temperatūra: naudojimo +15 °C ... +25 °C, laikymo +5 °C ... +25 °C. Terminis atsparumas sukietėjus –30 °C ... +80 °C. Išėiga: apie 50 metrų siūlės.

Puikiai sukimba su:

Linoleumu.
PVC.

Privalumai

- Stiprus ir greitas pirminis sukibimas.
- Atsparūs pelėsiui ir grybeliams.
- Elastinga, balta siūlė.
- Mechanškai patvari siūlė.
- Siūlės paslankumas: 12,5%.
- Be skiediklio, bekvapiai.
- Dažomi.

Taikymo sritys

Linoleumo sandūrų ir vamzdžių iš PVC (neveikiamų slėgio) bei kitų gaminių iš PVC sujungimui.

**Techniniai duomenys**

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Skaidri
Pagrindo medžiaga			Tetrahidrofuranas
Korekcijos laikas	min.	@ +23°C/50% RH	5
Pilno stingimo laikas	val.	@ +23°C/50% RH	24
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	°C		-30 °C ... +80 °C
Darbo aplinkos temperatūra	°C		+15 °C ... +25 °C
Išėiga, siūlės	m		50
Tūris	ml		100

Naudojimo instrukcija

Visi paviršiai turi būti be dulkių, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Tiksliai suglausti abi linoleumo puses, išspausti tolygiai klijus į siūlės vidų. Kad klijai tolygiai padengtų visus plyšius, galite naudoti adatą, kuri užsideda ant tūbelės antgalio. Kad neliktų dėmių ant linoleumo paviršiaus, rekomenduojama prieš darbą siūlę užklijuoti lipnią juosta. Klijams sulydžius siūlę - ją nuplėšti, kartu su klijų likučiais. Galima naudoti lauke ir viduje.

Apribojimai

Nenaudoti medžiagoms iš PP, PE, PTFE, POM.

Pakuotė

100 ml metalinė tūtelė, 20 vnt. dėžutėje.

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti neatidarius sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.