



KLIJAI VINIŲ PAKAITALAI POINT 98

Statyboms visais sezonais, ypač stiprūs

Visų sezonų, ypatingai greiti ir stiprūs klijai sintetinio kaučiuko pagrindu tinkantys daugeliui statybos ir apdailos darbų. Smėlio spalvos. Dažniausiai naudojami grindjuosčių, slenksčių, įvairių panelių, keraminių plytelių bei dekoratyvinių elementų iš medienos, gipso, kamščio MDF ir OSB klijavimui. Puikiai sukimba su plytomis, keramika, fanera, mediena ir kietu plastikumu. Ypatingai didelis tempiamasis stipris (sukibimo jėga) – 40 kg/cm².

Puikiai sukimba su:

Stiklu.
Keramika.
Mediena.
Metalu.
Betonu.
Gipsu.
Glaistu.
Kartonu.
Kietu PVC.

Privalumai

- Tinka visiems sezonams. Darbo temperatūra nuo -20 °C iki +30 °C
- Labai stiprus ir greitas pirminis sukibimas.
- Ypatingai didelė sukibimo jėga: 40 kg/cm².
- Puikiai sukimba su porėtais ir neporėtais paviršiais.
- Klįjuoja iškart, nereikia atskirti ir laukti.
- Po sukietėjimo atsparūs šalčiui ir drėgmei.
- Tinka darbams lauke ir viduje.

Taikymo sritys

Įvairių apdailos medžiagų klijavimas prie tipišku paviršių, tokių kaip betonas, medžio drožlių plokštės, mediena, plytos.

Grindjuosčių, cokolių, slenksčių, plokščių, keraminių plytelių klijavimas.

Naudojami klijuojant tokias statybines medžiagas kaip plytos, keramika, fanera, medienos gaminiai, visų rūšių plastikas (išskyrus PP ir PE).

Tinka klijuoti dekoratyvinius elementus iš medžio, gipso, kamščio, medžio drožlių plokštės, keramikos.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Smėlio
Pagrindo medžiaga			Sintetinis kaučiukas
Sukibimo jėga po sukietėjimo	kg/cm ²		40
Tankis	g/cm ³		1,18
Klijavimo laikas	min.	@ +23°C/50% RH	5-7
Pilno stingimo laikas	val.	@ +23°C/50% RH	73
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	°C		-20 °C ... +60 °C
Darbo aplinkos temperatūra	°C		-20 °C ... +30 °C
Išėiga, siūlės	m		10
Suvartojimas	g/m ³		300/500
Pilno stingimo laikas	val.		48
Tūris	ml		280

Naudojimo instrukcija

Visi paviršiai turi būti be dulkių, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Įdėkite kartušą į pistoletą švirktą ir pripildykite antgalį klijais, kelis kartus nuspaudžiant pistoleto gaiduką. Išspauskite klijus ant vieno iš klijuojamų paviršių juostelėmis arba taškais. Prispauskite klijuojamus paviršius vienas su kitu. Naudojimo temperatūra nuo -20 °C iki +30 °C. Nesukietėjusių klijų likučius galima nuvalyti šluoste arba servetėle, sukietėjusių - mechaniškai. Plėvelė susidaro per 7 minutes. Pilnai sukietėja per 48-72 val. Išėiga 300-500 g/m². Tinka darbams lauke ir viduje. Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo -20 °C ... +60 °C.

Apribojimai

Nenaudoti, PE, PP, teflonui.
Nenaudoti veidrodžių klijavimui.
Netinka putų polistirolo ir kitų jautrių skiedikliams paviršių klijavimui.

Pakuotė

280 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti neatidarius sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.