



KLIJAI VINIŲ PAKAITALAI POINT 91

Apdailos elementams

Klijai sintetinio kaučiuko pagrindu skirti montavimo ir apdailos darbams. Smėlio spalvos. Pasižymi greitu ir labai stipriu pradiniu sukibimu bei dideliu jungčių tvirtumu. Tinka įvairių tipų statybinių medžiagų klijavimui prie paviršių, tokių kaip: betonas, gipsas, medžio drožlių plokštės, mediena, gipso kartono plokštės. Naudojami grindjuosčių, cokolių, slenksčių, grindų plokščių, keraminių plytelių, dekoratyvinių elementų, pagamintų iš medžio, gipso, kamštienos, medžio drožlių plokščių, metalo, akmenų, putplasčio polistirolo klijavimui. Taip pat tinka kilimų ir PVC grindų dangų tvirtinimui. Greitas sukibimas, elastinga siūlė, atspari vandeniui. Tempiamasis stipris (sukibimo jėga) – 23 kg/cm². Vieno flakono išeiga apie 10 m siūlės. Galima naudoti lauke ir viduje.

Puikiai sukimba su:

Keramika.
Mediena.
Betonu.
Metalu.
Gipsu.
Stiklu.
Glaistu.
Kartonu.

Privalumai

- Stiprus ir greitas pirminis sukibimas.
- Elastinga siūlė.
- Puikiai sukimba su porėtais ir neporėtais paviršiais, 23 kg/cm².
- Po sukietėjimo atsparūs šalčiui ir drėgmei.
- Galima naudoti lauke ir viduje.

Taikymo sritys

Klijai skirti įvairių tipų statybinių medžiagų klijavimui prie paviršių, tokių kaip: betonas, gipsas, medžio drožlių plokštės, mediena, gipso kartono plokštės. Naudojami grindjuosčių, cokolių, slenksčių, grindų plokščių, keraminių plytelių, dekoratyvinių elementų, pagamintų iš medžio, gipso, kamštienos, medžio drožlių plokščių, metalo, akmenų, putplasčio polistirolo klijavimui. Taip pat tinka kilimų ir PVC grindų dangų tvirtinimui.

Techniniai duomenys

Rodiklis	Vienetai	Sertifikavimas	Vertė
Spalva			Smėlio
Pagrindo medžiaga			Sintetinis kaučiukas
Sukibimo jėga po sukietėjimo	kg/cm ²		23
Tankis	g/cm ³		1,25
Klijavimo laikas	min.	@ +23°C/50% RH	10-15
Pilno stingimo laikas	val.	@ +23°C/50% RH	72
Sausas likutis	%		73
Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo	°C		-20 °C ... +60 °C
Darbo aplinkos temperatūra	°C		+10 °C ... +30 °C
Išėiga, siūlės	m		10
Suvartojimas	g/m ³		300-500
Tūris	ml		280

Naudojimo instrukcija

Visi paviršiai turi būti be dulkių, švarūs, neriebaluoti, netepaluoti. Nupjaukite kartušo viršūnės galą ir užsukite ant jos antgalį, esantį komplekte. Išspauskite klijus ant vieno iš klijuojamų paviršių juostelėmis arba taškais. Prispauskite klijuojamus paviršius vieną su kitu ir vėl atskirkite 3-5 minutėms. Po to vėl sujunkite stipriai suspausdami. Naudojimo temperatūra nuo +15 °C iki +30 °C. Nesukietėjusių klijų likučius galima nuvalyti šluoste arba servetėle, sukietėjusių - mechaniškai. Plėvelė susidaro per 10 minučių. Pilnai sukietėja per 48 val. Tinka darbams lauke ir viduje. Klijų siūlę galima dažyti. Temperatūrinis atsparumas po sukietėjimo -20 °C ... +60 °C.

Apribojimai

- Nenaudoti PE, PP, teflonui, pastoviai šlapiems paviršiams.
- Nenaudoti paviršiams jautriems skiedikliams.

Pakuotė

280 ml plastikinis kartušas, 12 kartušų dėžutėje.

Sandėliavimo sąlygos

Laikyti neatidarius sausoje vietoje +5 °C iki +25 °C temperatūroje. Galiojimo terminas – 18 mėnesių nuo pagaminimo datos, laikantis saugojimo taisyklių.

Saugos nurodymai

Prieš naudojimą būtina susipažinti su gaminio saugos duomenų lapais. Saugos duomenų lapus galima gauti užklausus oficialių platintojų.

Atliekų tvarkymas

Visiškai ištuštinkite pakuotę ir utilizuokite pagal reikalavimus.