



Pagrindas:
Akrilo polimeras

Pakuotė:
500 ml

Inral Laikino žymėjimo dažai FLUOMARKER

Aeroliniai akriliniai florasenciniai markiravimo dažai naudojami statybos pramonėje, ženklinti (medžius, tiltus, kelius ir t.t.), planuoti ir žymėti kelius, sporto aikštes. Dažai lauko sąlygomis savaime išnyksta per 3 mėn. Padidintas pigmento kiekis leidžia naudoti ir plonomis linijoms, kurios bus aiškiai matomos. Pakuotė pritaikyta naudoti betkoku 360° kampu, todėl lengvai pasieksite betkokią tašką. Tinka lauko ir vidaus darbams. Tinka žymėti praktiškai bet kokius objektus ir paviršius: įskaitant asfaltą, betoną, vamzdžius ir net žemę ar sniegą.

Taikymas

Aeroliniai akriliniai florasenciniai markiravimo dažai naudojami statybos pramonėje, ženklinti (medžius, tiltus, kelius ir t.t.), planuoti ir žymėti kelius, sporto aikštes.

Privalumai

- Matinė danga su dienos šviesos fluorescenciniu efektu
- Fotošviečiantys, kai veikiami UV šviesos
- Be švino ir be chromatų
- Draugiškas ozono sluoksniui
- Tamsoje neturi atspindinčių savybių ar fluorescencinių efektų
- Purškimas aukštyn kojomis

Dažų efekto ilgaamžiškumas

Dažai nublunka per 3-6 mėnesius, priklausomai nuo naudojimo patalpose ar lauke, paviršiaus tipo, storio, aplinkos poveikio ir UV spinduliuotės.

Džiūvimo laikai

- Džiūvimo laikas esant 20 C: apie 5 minutes
- Kito sluoksnio purškimas ("šlapias ant šlapio"): iki 5 min

Išeiga

2 m² (iš vieno 500 ml. flakono, vienu sluoksniu).

Naudojimas

Optimali flakono temperatūra yra 15÷25°C. Flakoną energingai purtyti 1 min. Purškite statmenai paviršiumi 1-2 cm atstumu norėdami žymėti plona linija arba 5-20 cm siekdami storesnės linijos arba taško. Norėdami dekoruoti purškite 20 cm atstumu 2-4 sluoksniais kas kelias minutes. Produkto panaudojimas nuo +5 iki +30 °C.

Saugos duomenų lapas

Pateikiamas atskirai.

Apsauginės priemonės

Dėvėkite asmenines apsaugos priemones (pirštines / akiniai). Daugiau informacijos rasite saugos duomenų lape.

Laikymo sąlygos

Laikyti stačiai prie +10 °C...+25 °C temperatūros ir maks. 60 % santykinės oro drėgmės.

Galiojimo terminas

5 metus prie nurodytų laikymo sąlygų.

Spalvų tonai

Art. nr.	Spalva	Blizgumo lygis
26-7-5-009	Oranžinė	Matinė