

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
**Nr. 2020-09-15**

- 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**  
FOME FLEX 60 SECONDS FAST FIX ADHESIVE FOAM 850 ml
- 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**  
Partijos numeris nurodytas ant pakuotės.
- 3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**  
Poliuretalinės putos, naudojamos statant langų rėmus, durų staktas, užpildant plyšius ir ertmes, taip pat garso ir šilumos izoliacijai.
- 4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**

UAB TEGRA STATE  
Savanorių pr. 178A LT-03154 Vilnius  
Tel. +370 5 266 11 67  
[info@tegra.lt](mailto:info@tegra.lt)  
[www.tegrastate.lt](http://www.tegrastate.lt)

- 5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:**  
Netaikoma
- 6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:**  
Sistema 3 (šilumos laidumas, garso slopinimo indeksas) ir sistema 4
- 7. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:**

**MPA HANNOVER**

Materialpufanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik  
Nienburger Strasse 3, 30167 Hannover  
Email: [b.restorf@mpa-hannover.de](mailto:b.restorf@mpa-hannover.de)  
Internet: [www.mpa-hannover.de](http://www.mpa-hannover.de)

### GEV-EMICODE

Association for the Control of Emissions from Producta for Flooring, Adhesives and Building Materials (GEV)

Völklinger Strasse 4 D-40219 Dusseldorf

### 8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Gaisro testavimas pagal DIN EN ISO 11925-2, reakcijos į ugnį klasę E pagal DIN EN 13501-1.

Gaisro poveikis						
Bandymas	1	2	3	4	5	6
Užsidegimas	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
Liepsnos aukštis mm	130	120	140	120	110	130
Liepsnos aukštis > 150 mm	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Laikas s	-	-	-	-	-	-
Filtravimo popieriaus uždegimas	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

Produktas atitinka EC1 plus very low emission GEV EMICODE standartus.

Montavimo produktai, klizai ir statybiniai produktai

Parametras	EC1 plus	EC1	EC2
TVOC po 3 dienų	<750	<1000	<3000
TVOC po 28 dienų	<60	<100	<300
TSVOC po 28 dienų	<40	<50	<100
R vertė, pagrįsta Vokietijos AgBB LCI (NIK) po 28 dienų	1	-	-
Nevertinamo LOJ suma	<40	-	-
Formaldehido after 3 days	<50	<50	<50
Acetaldehidas po 3 dienų	<50	<50	<50
Formos ir acetaldehido suma	< 0.05 ppm	< 0.05 ppm	< 0.05 ppm
Lakiųjų C1A / C1B suma po 3 dienų	< 10	< 10	< 10
Bet koks lakus C1A / C1B po 28 dienų	< 1	< 1	< 1

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

10. Pasirašyta (Gamintojo ir jo vardu): Daniel Počikovskij

Vilnius

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

2020.09.15

\*Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal „STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2015“