

EKSPLOATACINIŲ SĄVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 2021-07-09-2

- 1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:**
1-5-1-101 Fome Flex Acryl 202, baltas, 310 ml
- 2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:**
Partijos numeris nurodytas ant pakuotės.
- 3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:**
Fasado elementų sandarikliai EN-15651-1: F-EXT-INT-12.5P
- 4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:**

UAB „Tegra State“

Savanorių pr. 178A LT-03154 Vilnius

Tel. +370 5 266 11 67

info@tegra.lt

www.tegrastate.lt

- 5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:**
Netaikoma
- 6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:**
Sistema 3 (šilumos laidumas, garso sopinimo indeksas) ir sistema 3
- 7. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas:**
0370 (for reaction to fire test) & 1292 . EN 15651-1
- 8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:**

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninės specifikacija
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 15651-1:2012
Tūrio praradimas	≤ 30 %	
Vandens nepralaidumas ir oro sandarumas		
Atsparumas nutekėjimui	≤ 3 mm	
Tūrio netekties	> 25%	

Tempiamosios savybės po panardinimo į vandenį (prie +23 °C)	≥ 25%	
Patvarumas	Atitinka	

(*) Žiūrėti produkto saugos duomenų lapą
NPD: No Performance Determined/ Reakcija nenustatyta

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

10. Pasirašyta (Gamintojo ir jo vardu):

Vilnius 2021.07.09



(parašas)



*Eksploatacinių savybių deklaracija parengta pagal „STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2015“