

## MASKAVIMO JUOSTA, BALTA



### Aprašymas

Maskavimo juostos su baltu crepe popieriaus pagrindu ir sintetinio kaučiuko klijuais (hot-melt), skirtos statyboms, interjero tapybai, dekoratyvinėms ir pramoninėms dangoms bei bendriesiems maskavimo darbams. Galima lengvai pjaustyti ir būtina nuimti iškart po dažymo. Skirta naudoti patalpos viduje.

### Savybės (14.11.2017):

Atsparumas riedėjimui	10 cm
Sukibimas su nerūdijančiu plieniu (180°)	9.6 N/inch (3.8 N/cm)
Pailgėjimas tempimo metu	iki 3 ÷ 4 %
Popieriaus storis	55 ÷ 60 g/m <sup>2</sup>
Tempimo stipris	37 N/cm (93 N/inch)
Bendras juostos storis	90 ÷ 110 μm
Tempertūrinis atsparumas	60 °C
Klijai	Hot-melt ( sintetinis kaučiukas)
Klijų svoris	20, or 21 g/m <sup>2</sup>
UV apsauga	Ne

\*Tolerancija – 5%

Pateikti skaičiai nurodo tik vidutines vertes, pagrįstus kondicionuotoje laboratorijoje atliktais tyrimais, ir negalioja specifikacijai. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo modifikuoti ar pakeisti gaminius. Visa informacija turi būti skirta kaip bendrieji patarimai, kaip naudoti gaminius. Vartotojai turi patikrinti kiekvienos juostos tinkamumą realiai pritaikydami tam tikras sąlygas.