

## MASKAVIMO JUOSTA „SUPER GLUE“



### Privalumai

- Puikus sukibimas su dauguma paviršių
- Stiprus pirminis sukibimas
- Vidaus apsaugai
- Juosta gali likti tik vidutiniškai ilgą laiką (7 d.)

### Naudojimo sritys

- Dažytoms sienoms ir apdailai
- Lakuotiems / lakuojamiems medžio dirbiniams
- Stiklas, plastikas, metalas
- Maskavimas, sujungimas, laikymas, pakavimas

### Sudėtis

Popierius	Vid. impregnuotas crepe popierius
Klijai	Sintetinis kaučiukas (hot-melt)

### Spalva

Geltona

### Dydžiai

Plotis [mm]	30, 38, 48
Ilgis [m]	50

**Fizinės savybės**

	STANDARTINIAI RODMENYS	MATMUO	TOLERANCIJA
Storis	110	my	(+/- 10%)
Lipnumas su plieniu 180°	≥ 8	N/2,5 cm	-
Tempimo stiprumas	3,3	kg/cm	(+/- 2%)
Pailgėjimas tempiant	9	%	(+/- 2%)
Darbinė temperatūra	nuo -10 iki +60	°C	-
	nuo 14 iki 140	F	-

Šios savybės yra būdingos ir neturėtų būti laikomos specifikacijomis. Visos savybės yra apytikslės ir pagrįstos patikimumo tikrinimo bandymais bei iš anksto suderintais su rekomenduojamais bandymo metodais. Šios vertės pateiktos palyginimo tikslais ir negarantuoja gamintojo garantijos. Prieš naudodamas produktą, vartotojas turėtų nustatyti, ar produktas tinka tam tikram tikslui ir yra tinkamas vartotojo naudojimui.

**Laikymo/ transportavimo sąlygos**

Juosta originalioje pakuotėje turi būti laikoma vėsioje, sausoje vietoje, kur nėra tiesioginių saulės spindulių, ir turi būti sunaudota per 12 mėnesių nuo išsiuntimo dienos. Paviršiai, ant kurių klijuojama juosta, turi būti švarūs, sausi ir be riebalų, aliejaus ar kitų teršalų.