

ARMUOTA JUOSTA, PILKA



Aprašymas:

Paruošta naudojimui armuota juosta. Armuota juosta sintetinės gumos pagrindu su vandeniui atspariu PE dengtu audiniu, kurį galima nuplėšti rankomis. Armuota juosta turi stiprų pradinį sukibimą ir gerą sukibimo jėgą.

Naudojimas:

Armuota juosta puikiai tinka klijuoti ant lygaus ir šiurkštaus paviršiaus, pavyzdžiui, nerūdijančio plieno, polietileno, stiklo ir medžio, ir naudojama bendriems tikslams, tokiems kaip remontas, sandarinimas, apsauga, apsauga ir sujungimas.

Techniniai duomenys:

Pagrindo tipas	PE dengtas tinkleliu
Klijai	Hotmelt / sintetinis kaučiukas
Bendras storis [μm]	150
Medžiagos tankis (tinklelio) [kg/m ³]	18
Lipnumas su plieniu [N/25 mm]	17.5
Atsparumas riedant [cm]	< 3
Tempimo stiprumas [N/25 mm]	70
Temperatūrinis atsparumas [°C]	-10 iki +75

Dydžiai:

Plotis [mm]	48
Ilgis [m]	5, 10, 25, 50
Vidus [mm]	76

Laikymo/transportavimo sąlygos:

Laikykite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių. Jei laikomasi laikymo sąlygų, produktui garantuojama 12 mėnesių.

Papildoma informacija:

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminio rekomendacijos yra pagrįsti bandymais mūsų laboratorijose, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau visais atvejais vartotojas turėtų nustatyti produkto tinkamumą numatytam naudojimui, o vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas neatsako bet kokie tiesioginiai, atsitiktiniai ar padariniai nuostoliai ar žala, patirti naudojant produktą. Išsami informacija apie bandymo metodus pateikiama paprašius.