

ARMUOTA JUOSTA, JUODA

Aprašymas:

Profesionali armuota juostelė, skirta greitiems ir lengviems sprendimams. Puikiai tinka kasdieniams remonto darbams namų ūkyje, sode, statybos darbams, automobilių remontui



Privalumai:

- Diaugiasluoksnis stiprus pagrindas
- Lengva ašara
- Sunkus
- Stiprus sukibimas
- Vidinis / lauko

Fizinės savybės:

| | Standartiniai rodikliai | Matavimo vienetai | Tolerancija |
|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Storis | 250 / 10 | my / mil | (+/- 15%) |
| Lipnumas su plieniu 180° | ≥ 20 | N/2,5 cm | - |
| Tempimo stipris | 40 | N/cm | (+/- 5%) |
| Darbinė temperatūra | nuo -5 iki +60 | °C | - |
| | nuo 23 iki 140 | F | - |

Šios savybės yra būdingos ir neturėtų būti laikomos specifikacijomis. Visos savybės yra apytikslės ir pagrįstos patikimumo tikrinimo bandymais bei iš anksto suderintais su rekomenduojamais bandymo metodais. Šios vertės pateiktos palyginimo tikslais ir negarantuoja gamintojo garantijos. Prieš naudodamas produktą, vartotojas turėtų nustatyti, ar produktas tinka tam tikram tikslui ir yra tinkamas vartotojo naudojimui.

Naudojimo sritys:

- Remontas
- Tvirtinimas
- Sustiprinimas
- Daug daugiau...

Sudėtis:

Bendras įvertiniamas: pramoninės paskirties
Pagrindas: presuotas ir laminuotas sintetinis audinys
Klijai: Sintetinis kaučiukas

Dydžiai:

Plotis: 48 mm
Ilgis: 10, 25, 50 m

Spalva:

Juoda

Laikymo/transportavimo sąlygos:

Juosta originalioje pakuotėje turi būti laikoma vėsioje, sausoje vietoje, kur nėra tiesioginių saulės spindulių, ir turi būti sunaudota per 12 mėnesių nuo išsiuntimo dienos. Paviršiai, ant kurių klijuojama juosta, turi būti švarūs, sausi ir be riebalų, aliejaus ar kitų teršalų.