

IRON TAPE



Privalumai

- Išskirtinės kokybės ir itin atspari tempimui juosta.
- Aukštos kokybės juosta su puikiais senėjimui ir temperatūrai atspariais sintetinio kaučiuko klėjais.
- Itin stiprus sukibimas su įvairiais paviršiais.

Naudojimas

- Juosta „Iron Tape“ pasižymi labai stipriu pradiniu prilipimu ir itin stipriai sukimba su labai šiurkščiais paviršiais (plytomis, betonu, akmenimis ar kt.), taip pat su mažai energijos turinčiais paviršiais (polietilenu ar kt.).
- Gali būti naudojama intensyvaus naudojimo sujungimams.
- Juosta naudojama profesionalioje statyboje.

Savybės

Pradinis prilipimas	● ● ●
Galutinis sukibimas	● ● ●
Matmenų stabilumas	● ● ●
Sukibimas su lygiais paviršiais	● ● ●
Sukibimas su šiurkščiais paviršiais	● ● ●
Atsparumas senėjimui	● ●
Atsparumas oro sąlygoms	● ●
Cheminis atsparumas	●
Atsparumas plastifikatoriams	●

Tinkamumas ant paviršiaus

Putplastis	● ●
Guma	● ● ●
Audinys	● ● ●
Stiklas / keramika	● ● ●
Mediena	● ● ●
Aukštos energijos plastikai: PVC, PC, ABS, ...	● ● ●
Žemos energijos plastikai: PE, PP, ...	● ● ●
Metalas	● ● ●
Popierius / kartonas	● ● ●

● ● ● labai gerai ● ● gerai ● ribotai

Techniniai duomenys

	Bandymas	Vertė
Pagrindas		LDPE, sustiprintas sintetinės gumos oro poliesterio audiniu
Spalva		juoda
Storis		320 µm
Atsparumas lupimui: nerūdijantysis plienas	ASTM D1000	50 N/25 mm
Riedančio rutuliuko bandymas	PSTC-06	<3 cm
Atsparumas tempimui	„Afera 5004“	700 N/25 mm
Pailgėjimas	„Afera 5004“	9 %
Atsparumas temperatūrai		-25 - +60 °C

Dydžiai

Plotis [mm] 48
Ilgis [m] 10, 25

Sandėliavimo sąlygos

Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių.

Sandėliavimo temperatūra: 23 ± 2 °C

Santykinė drėgmė: 50 ± 5 %

Jei laikomasi sandėliavimo sąlygų, gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija.