

## Baigiamoji apdanga eg BD75;E;A@ \gaefS



### Aprašymas

- Efsf[-] S[ ] dSgfS [-S` ] efa eg`S` ] efkfs: 6B7b^ hW` eg YWfa` S[ L bdW` gafS babMf WgaefSž
- BbVg] fSe Sfe] [d[ eghk` [afSe ege]f dSg] [S` [ bS] gaf ž
- 6 ^ebVUSf V[VWfa WWyfkhg\_a S] d[ [ ] f\ \ej [dS [YS`S]] [S\_ ` SgVa\ \_ g]ž
- 9S\_ [ kefgd fh[d f TWb`a` S[] [] ^] gdeegfW] [S YS\_ [ [g[bSb[ Va\_ a fh[ dfg\_ a [d] Sdfg VWp] S` STS[ dk-:] [SeVSp` f [Sež

### Taikymas

- Šią laiką taupančią ir kompaktišką "2 viename" maskavimo koncepciją galima naudoti laikinai durų, langų, palangių, radiatorių ir baldų apsaugai dažymo ir tinkavimo metu.
- Ji gali būti tiekiamą įvairių išmatavimų, todėl tinka ir mažiems, ir dideliems paviršiams.
- Juosta tinka ilgesnį laiką maskuoti trapius ir jautrius paviršius.
- Priklausomai nuo paviršiaus tipo, nuimamumą galima garantuoti iki 6 mėnesių.

### Savybės

Pradinis sukibimas ir (arba) sukibimas	• • •
Galutinis sukibimas	• • •
Matmenų stabilumas	• • •

### Pritaikymas

PVC, PC, ABS, ...	• • •
PE, PP, ...	• • •
Metalas	• • •
Popierius / kartonas	• • •

• • • labai geras    • • geras    • ribotas

## Techniniai duomenys

Techniniai duomenys	Testas	Vertė
<b>Juosta</b>		
Nulupamas sukibimas su SS	Afera 5001	3,5 N/25mm
Tempiamasis stipris	Afera 5004	75 N/25mm
Pailgėjimas	Afera 5004	5%
Atsparumas temperatūrai		+90 °C

## Dydžiai:

Plotis [mm] 550; 1400; 2100; 2700  
Ilgis [m] 20

## Laikymo sąlygos

Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių.  
Laikymo temperatūra: 23 °C ± 2 °C  
Santykinė oro drėgmė: 50 % RH ± 5 %  
Jei laikomasi laikymo sąlygų, gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija.