

## MASKAVIMO JUOSTA, BALTA



### Aprašymas

Maskavimo juostos su baltu crepe popieriaus pagrindu ir sintetinio kaučiuko klijais (hot-melt), skirtos statyboms, interjero tapybai, dekoratyvinėms ir pramoninėms dangoms bei bendriesiems maskavimo darbams. Galima lengvai pjaustyti ir būtina nuimti iškart po dažymo. Skirta naudoti patalpos viduje.

### Savybės

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Atsparumas riedėjimui                    | 10 cm                            |
| Sukibimas su nerūdijančiu plieniu (180°) | 9.6 N/inch (3.8 N/cm)            |
| Pailgėjimas tempimo metu                 | iki 3 ÷ 4 %                      |
| Popieriaus storis                        | 55 ÷ 60 g/m <sup>2</sup>         |
| Tempimo stipris                          | 37 N/cm (93 N/inch)              |
| Bendras juostos storis                   | 90 ÷ 110 μm                      |
| Tempertūrinis atsparumas                 | 60 °C                            |
| Klijai                                   | Hot-melt ( sintetinis kaučiukas) |
| Klijų svoris                             | 20, or 21 g/m <sup>2</sup>       |
| UV apsauga                               | Ne                               |

### Dydžiai

Ilgis (m) - 45  
Plotis (mm) - 19; 25; 30; 38; 48;

### Laikymo sąlygos:

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio šaltinių. Jei laikomasi produkto sandėliavimo reikalavimų, produktas geriausias 12 mėnesių.