

MASKAVIMO JUOSTA LAUKUI, MĖLYNA



Aprašymas

Specialiai sukurta maskavimo juosta, skirta naudoti lauke. Vandeniui atsparus popierius, tinka apsaugoti paviršių 15 dienų nuo saulės spindulių. Specialus vandens pagrindo klijų mišinys, kurį lengva nuimti užlipinus. Juosta lengvai nuplėšiama bei lanksti kai reikia dažant išgauti lanksčias formas.

Naudojimas

Buitiniam ir pramoniniam dažymui. Tinka dažams vandens pagrindu ir dažams su tirpikliais. Galima naudoti viduje ir lauke. Puikiai tinka dažant laivus.

Charakteristikos

Pagrindas	vandeniui atsparus įmirkytas mėl. krepinis popierius
Klijai	vandens pagrindo akrilo
Popieriaus storis [μm]	110 \pm 20
Bendras storis [μm]	149 \pm 25
Lipnumas prie metalo [N/25 mm]	virš 3 (TM 5004 by Afera)
Tempimo stipris MD [N/25 mm]	110 \pm 30 (TM 5004 by Afera)
Pailgėjimas tempiant MD [%]	10 \pm 3 (TM 5004 by Afera)

Dydžiai

Plotis [mm]	38, 48
Ilgis [m]	50
Vidus [mm]	3"

Laikymo/ transportavimo sąlygos

Prieš naudojant 24 valandas palaikykite kambario temperatūroje, aukštesnėje kaip 18 °C. Laikykite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių. Jei laikomasi laikymo sąlygų, produktui garantuojama 12 mėnesių.

Papildoma informacija

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminio rekomendacijos yra pagrįsti bandymais mūsų laboratorijose, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau visais atvejais vartotojas turėtų nustatyti produkto tinkamumą numatytam naudojimui, o vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas nėra patikimi dėl gaminio naudojimo patiriamų nuostolių ar žalos, tiesioginės, atsitiktinės ar sąlygotos. Išsami informacija apie bandymo metodus pateikiama paprašius.