

## ARMUOTA JUOSTA TINKAVIMO DARBAMS, ZOOM



### APRAŠYMAS:

Bendrosios paskirties armuota juosta, pasižyminti didele lipnumo jėga sukurta naudoti tinkavimo darbams. Armuota tinkavimo juosta iš sintetinio kaučiuko su elastingu, lengvai prikimbančiu klijais ir vandeniui atspariu PE dengtu audiniu, kurį galima nuplėšti rankomis.

### NAUDOJIMAS:

Armuota juosta tinkavimo darbams ZOOM yra tinkama naudoti ant lygių arba nelygių paviršių, tokiu kaip nerūdijančio plieno, polietileno, stiklo ir medžio. Naudojama bendriems tikslams, tokiems kaip taisymas, sandarinimas, apsauga ar sujungimų apsauga nuo nereikalingų medžiagų pratekėjimo.

### TECHNINIAI DUOMENYS:

Laikančioji medžiaga	PE(politilenas) dengtas audinys
Klijai	Hotmelt / sintetinis kaučiukas
Storis [µm]	170
Tinklelio tankis (audinio)	32
Lipnumas su metalu [N/25mm]	20
Riedinčio rutulio lipnumas [cm]	< 1
Tempimo stipris[N/25 mm]	75
Atsparumas temperatūrai [°C]	-10 iki +75

### DYDŽIAI:

PLOTIS [mm]	19, 30, 38, 48
ILGIS [m]	33
VIDUS [mm]	76

**LAIKYMO SĄLYGOS:**

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje toliau nuo tiesioginių saulės spindulių ir karščio šaltinių. Jei laikomasi produkto sandėliavimo reikalavimų, produktas geriausias 12 mėnesių.

**PASTABOS:**

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminio rekomendacijos yra pagrįsti bandymais mūsų laboratorijose, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau visais atvejais vartotojas turėtų nustatyti gaminio tinkamumą numatytam naudojimui, o vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas neatsako bet kokie tiesioginiai, atsitiktiniai ar padariniai nuostoliai ar žala, patirti naudojant produktą. Išsami informacija apie bandymo metodus pateikiama paprašius.