

ARMUOTA JUOSTA PLUS

Tinkavimo darbams

Aprašymas:

Bendros paskirties lipni juosta, pasižyminti gera lipnumo galia. Sintetinio kaučiuko pagrindu pagaminta ortakių juosta su lanksčiu, lengvai formuojamu ir vandeniui atspariu PE dengtu audiniu, kurį galima suplėšyti rankomis. Sustiprinta juosta plius pasižymi stipriu pradiniu lipnumu ir gera lipnumo galia.



Panaudojimas:

Sustiprinta juosta plius puikiai tinka klijuoti ant lygių ir šiurkščių paviršių, tokių kaip nerūdijantis plienas, polietilenas, stiklas ir mediena. Skirta bendram naudojimui, pavyzdžiui, remontui, sandarinimui, apsaugai ir surišimui.

Techniniai duomenys:

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Juostos tipas | PE dengtas audinys |
| Klijų tipas | Karšto lydymo / sintetinis kaučiukas |
| Bendras storis [µm] | 220 |
| Tinklelio tankis (audinys) | 26 |
| Sukibimas su plienu [N/25 mm] | 28 |
| Ritininio kamuoliuko lipnumas [cm] | < 3 |
| Tempimo stipris [N/25 mm] | 105 |
| Darbo temperatūra [°C] | nuo -10 iki +75 |

Dydžiai:

Plotis [mm]: 38, 48

Ilgis [m]: 33

Vidus [mm]: 76

Laikymo sąlygos:

Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių. Jei laikomasi laikymo sąlygų, gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija.

Pastaba:

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminių rekomendacijos yra pagrįsti mūsų laboratorijose atliktais bandymais, kuriuos laikome patikimais. Tačiau visais atvejais naudotojas turi nustatyti, ar gaminyje tinka jo numatytam naudojimui, ir naudotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą - tiesioginę, atsitiktinę ar netiesioginę - atsiradusią dėl gaminio naudojimo. Išsamią informaciją apie bandymų metodus galima gauti paprašius.