

MASKAVIMO JUOSTA „SUPER GLUE“



Privalumai

- Puikus sukibimas su dauguma paviršių
- Stiprus pirminis sukibimas
- Vidaus apsaugai
- Juosta gali likti tik vidutiniškai ilgą laiką (7 d.)

Naudojimo sritys

- Dažytoms sienoms ir apdailai
- Lakuotiems / lakuojamiems medžio dirbiniams
- Stiklas, plastikas, metalas
- Maskavimas, sujungimas, laikymas, pakavimas

Sudėtis

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Popierius | Vid. impregnuotas crepe popierius |
| Klijai | Sintetinis kaučiukas (hot-melt) |

Spalva

Geltona

Dydžiai

Plotis [mm] 19, 25, 30, 38, 48
Ilgis [m] 50

Fizinės savybės

| | STANDARTINIAI RODMENYS | MATMUO | TOLERANCIJA |
|-------------------------|------------------------|----------|-------------|
| Storis | 110 | my | (+/- 10%) |
| Lipnumas su plienu 180° | ≥ 8 | N/2,5 cm | - |
| Tempimo stiprumas | 3,3 | kg/cm | (+/- 2%) |
| Pailgėjimas tempiant | 9 | % | (+/- 2%) |
| Darbinė temperatūra | nuo -10 iki +60 | °C | - |
| | nuo 14 iki 140 | F | - |

Šios savybės yra būdingos ir neturėtų būti laikomos specifikacijomis. Visos savybės yra apytikslės ir pagrįstos patikimumo tikrinimo bandymais bei iš anksto suderintais su rekomenduojamais bandymo metodais. Šios vertės pateiktos palyginimo tikslais ir negarantuoja gamintojo garantijos. Prieš naudodamas produktą, vartotojas turėtų nustatyti, ar produktas tinka tam tikram tikslui ir yra tinkamas vartotojo naudojimui.

Laikymo/ transportavimo sąlygos

Juosta originalioje pakuotėje turi būti laikoma vėsioje, sausoje vietoje, kur nėra tiesioginių saulės spindulių, ir turi būti sunaudota per 12 mėnesių nuo išsiuntimo dienos. Paviršiai, ant kurių klijuojama juosta, turi būti švarūs, sausi ir be riebalų, aliejaus ar kitų teršalų.