

DVIPUSĖ TEKSTILINĖ JUOSTA



Aprašymas:

Dvipusė juosta su sintetinio kaučiuko klėjais, poliesterio tinkeliu ir rudas silikonizuotas popierius. Juostą lengva perplėšti rankomis ir ji turi gerą sukibimo jėgą su lygiais ir šiurkščiais paviršiais.

Naudojimas:

Ilgalaikiam kilimų, kiliminių dangų, cokolio, profilių, lubų juostų ir dekoratyvinės plėvelės tvirtinimui.

Charakteristikos:

| | |
|---|--------------------------------|
| Pagrindas | Polisteris su tinkeliu |
| Popierius | Silikonizuotas popierius 70 µm |
| Klijai | Sintetinis kaučiukas |
| Bendras storis be popieriaus [µm] | 140 |
| Lipnumas su metalu RT [N/25 mm] | 16 |
| Pasipriešinimas riedint kamuoliui RT [cm] | < 1 |
| Slydimo atsparumas RT [hours] | > 168 |
| Temperatūrinis atsparumas [°C] | nuo -10 iki +75 |

Dydžiai:

| | |
|-------------|-----------|
| Plotis [mm] | 48 |
| Ilgis [m] | 5, 10, 25 |
| Vidus [mm] | 3" |

Laikymo/transportavimo sąlygos:

Laikykite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių. Jei laikomasi laikymo sąlygų, produktui garantuojama 12 mėnesių.

Papildoma informacija:

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminio rekomendacijos yra pagrįsti bandymais mūsų laboratorijose, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau visais atvejais vartotojas turėtų nustatyti produkto tinkamumą numatytam naudojimui, o vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas neatsako bet kokie tiesioginiai, atsitiktiniai ar padariniai nuostoliai ar žala, patirti naudojant produktą. Išsami informacija apie bandymo metodus pateikiama paprašius.