

LIPNI ALIUMINIO JUOSTA



Aprašymas

Aliuminio folija, padengta tirpiklio akrilo klijais ir apsaugota silikonizuota popieriaus linija.

Naudojimas

Šilumos izoliacija, vamzdynų hermetiškumas, šilumos izoliacija, apdaila.

Techniniai duomenys

Laikančioji medžiaga	Aliuminio folija
Laikančiosios medžiagos storis [µm]	30
Sluoksnis	Vienpusis silikon.popierius
Klijai	Tirpiklinis akrilas
Bendras storis [µm]	66 (be popier.)
Lipnumas su metalu [N/25mm]	12
Tempimo stipris [N/cm]	28
Pailgėjimas [%]	<0.1
WVTR [g/m2/24H]	<0.2
Atsparumas temperatūrai [°C]	nuo -20 iki +120
Gaisro reguliavimo klasė	M1

Dydžiai

Plotis [mm]	48 ir 72
Ilgis [m]	45
Vidus [mm]	3

Laikymo sąlygos

Laikyti vėsioje, sausoje vietoje toliau tiesioginių saulės spindulių ir karščio šaltinių. Jei laikomasi produkto sandėliavimo reikalavimų, produktas geriausias 12 mėnesių.

Pastabos

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminio rekomendacijos yra pagrįsti bandymais mūsų laboratorijose, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau visais atvejais vartotojas turėtų nustatyti gaminio tinkamumą numatytam naudojimui, o vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas neatsako bet kokie tiesioginiai, atsitiktiniai ar padariniai nuostoliai ar žala, patirti naudojant produktą. Išsami informacija apie bandymo metodus pateikiama paprašius.