

## STIKLO AUDINIO TINKLELIS

## Aprašymas:

Stiklo audinio tinklelis padengtas klijais, tad gerai prilimpa prie taisomo paviršiaus. Nesitempia, nesusitraukia ir išlieka stabilus. Atsparus daugeliui chemikalų ir tirpiklių. Puikiai tinka net didžiausių skylių užtaisymui. Tinklelis užtikrina sukibimą ir su nelygiais paviršiais, nes jo pagalba yra paskirstomas tolygus pirminis sukibimas



## Privalumai:

- Netempia, nesitraukia ir išlieka stabilus
- Labai atsparus daugumai chemikalų ir tirpiklių
- Nėra slydimo efekto

## Fizinės savybės:

		Standartiniai išmatavimai	Vienetai	Paklaida
Tinklelio dydis	matmenys	8	tinklelis/inch	(+/- 8%)
	audinys	6	tinklelis/inch	(+/- 8%)
Klijus		≥100	sekundės	
Tempiamasis stipris / 5cm PLATUS	matmenys	≥300	N	
	audinys	≥260	N	
Galutinio produkto svoris		50	g/m <sup>2</sup>	(+/- 8%)

Šios savybės yra būdingos ir neturėtų būti laikomos specifkacijomis. Visos savybės yra apytikslės ir pagrįstos patikimumo tikrinimo bandymais bei iš anksto suderintais su rekomenduojamais bandymo metodais. Šios vertės pateiktos palyginimo tikslais ir negarantuoja gamintojo garantijos. Prieš naudodamas produktą, vartotojas turėtų nustatyti, ar produktas yra tinkamas tam tikram tikslui ir yra tinkamas vartotojo naudojimui.

## Naudojimas:

- Gipskartonio plokščių sujungimui
- Skylių taisymui
- Idealiai tinka įbrėžimų ir įtrūkimų taisymui

**Sudėtis:**

Pagrindas: stiklo audinys  
Klijus: akrilas

**Spalva:**

Balta

**Dydžiai:**

Plotis: [mm] 45; 150;  
Ilgis: [m] 20; 45; 90; 153

**Laikymo ir sandėliavimo sąlygos:**

Juosta originalioje pakuotėje turėtų būti laikoma vėsioje, sausoje vietoje, kur nėra tiesioginių saulės spindulių, ir turi būti sunaudota per 12 mėnesių nuo išsiuntimo dienos. Paviršiai, ant kurių klijuojama juosta, turi būti švarūs, sausi ir be riebalų, aliejaus ar kitų teršalų.