

STIKLO AUDINIO JUOSTA

Aprašymas:

Stiklo audinio juosta įtrūkimams ir nelygumams užtaisyti. Ši juosta skirta gipso plokščių sujungimui, skylių, įbrėžimų ir įtrūkimų taisymui.



Privalumai:

- Nėra slenkančio efekto
- Didelis lankstumas ir pritaikymas prie paviršiaus nelygumų
- Taip pat tinka montuoti drėgnose patalpose

Naudojimas:

- Gipskartonio plokščių sujungimui
- Skylių taisymui
- Idealiai tinka įbrėžimų ir įtrūkimų taisymui

Fizinės savybės:

	Standartiniai išmatavimai	Vienetai	Paklaida
Svoris	35	g/m ²	(+/- 10%)
Plotis	5	cm	(+/- 10%)
Tempimo stiprumas	25	m	(+/- 5%)
Ilgis	120/115	N/ 5 cm	-

Šios savybės yra būdingos ir neturėtų būti laikomos specifikacijomis. Visos savybės yra apytikslės ir pagrįstos patikimumo tikrinimo bandymais bei iš anksto suderintais su rekomenduojamais bandymo metodais. Šios vertės pateiktos palyginimo tikslais ir negarantuoja gamintojo garantijos. Prieš naudodamas produktą, vartotojas turėtų nustatyti, ar produktas yra tinkamas tam tikram tikslui ir yra tinkamas vartotojo naudojimui.

Sudėtis:

Pagrindas: stiklo audinys

Spalva:

Balta

Dydžiai:

Plotis: 50 mm
Ilgis: 25 m

Laikymo ir sandėliavimo sąlygos:

Juosta originalioje pakuotėje turėtų būti laikoma vėsioje, sausoje vietoje, kur nėra tiesioginių saulės spindulių, ir turi būti sunaudota per 12 mėnesių nuo išsiuntimo dienos. Paviršiai, ant kurių klijuojama juosta, turi būti švarūs, sausi ir be riebalų, aliejaus ar kitų teršalų.