

## POLIETILENINĖ UŽDANGA SU MASKAVIMO JUOSTELE



### Aprašymas:

Statiškai įkrauta iš anksto sulankstyta HDPE plėvelė su iš anksto užklijuota krepinio maskavimo juosta. Produktas yra suvyniotas į susitraukiančias dalis.

### Naudojimas:

Ši laiką taupanti ir kompaktiška maskavimo koncepcija „2 viename“ gali būti naudojama laikinai apsaugoti duris, langus, palanges, radiatorius ir baldus dažant ir tinkuojant. Juosta nepaliekanti klijų pėdsakų po jų pašalinimo. Politileno uždanga tiekama įvairių dydžių, todėl tinka mažiems ir dideliems paviršiams.

### Charakteristikos:

<b>Lipni juosta</b>	
Pagrindas	lygus crepe
Klijai	natūralaus kaučiuko
Bendras storis [µm]	125
Švarus nuėmimas	2 dienos
Lipnumas prie plieno RT [N/25mm]	6.5
Tempimo stipris, MD [N/25 mm]	87
Pailgėjimas tempiant, MD [%]	9
<b>Plėvelė</b>	
Plėvelės medžiaga	HDPE
Spalva	Skaidri, pieno baltumo
Statiškai laikoma	Taip
Storis [µm]	8

**Dydžiai:**

Neužlenktas plotis x ritinio ilgis:  
550 mm x 20 m, 1400 mm x 20 m, 2100mm x 20 m, 2700 mm x 20 m

**Laikymo/transportavimo sąlygos:**

Laikykite vėsioje, sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių. Jei laikomasi laikymo sąlygų, produktui garantuojama 12 mėnesių.

**Papildoma indormacija:**

Visi teiginiai, techninė informacija ir gaminio rekomendacijos yra pagrįsti bandymais mūsų laboratorijose, kurie, mūsų manymu, yra patikimi. Tačiau visais atvejais vartotojas turėtų nustatyti gaminio tinkamumą numatytam naudojimui, o vartotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę. Nei pardavėjas, nei gamintojas neatsako už jokių nuostolių ar žalą, atsitiktinę ar išvestinę, kilusią dėl produkto naudojimas. Išsami informacija apie bandymo metodus pateikiama paprašius.