

Baigiamoji apdanga eg BD75;E;A@ \gaefS



Aprašymas

- Efsf[-]S[] dSgfS[-S`] efa eg`S`] efkfs: 6B7b^hW` eg YWfa` S[L bdW` gafS babMf WgaefSž
- BbVg] fSeSfe] [d[eghk` [afSe egefdSg] [S` [bS] gaf ž
- 6 ^ebVUSf V[WMa WWyfkhg_a S] d[[] f\ \ej [dS [YS`S]] [S_ `SgVa\ _ g]ž
- 9S_ [kefgd fh[d f TWb`a` S[] [] ^] gdeegfW] [S YS_ [[g[bSb[Va_ a fh[fg_ a [d] Sdfg VWp[S `STS[dk-] [SeVSp` f [Sež

Taikymas

- Šią laiką taupančią ir kompaktišką "2 viename" maskavimo koncepciją galima naudoti laikinai durų, langų, palangių, radiatorių ir baldų apsaugai dažymo ir tinkavimo metu.
- Ji gali būti tiekiamą įvairių išmatavimų, todėl tinka ir mažiems, ir dideliems paviršiams.
- Juosta tinka ilgesnį laiką maskuoti trapius ir jautrius paviršius.
- Priklausomai nuo paviršiaus tipo, nuimamumą galima garantuoti iki 6 mėnesių.

Savybės

Pradinis sukibimas ir (arba) sukibimas	•••
Galutinis sukibimas	•••
Matmenų stabilumas	•••

Pritaikymas

PVC, PC, ABS, ...	•••
PE, PP, ...	•••
Metalas	•••
Popierius / kartonas	•••

••• labai geras •• geras • ribotas

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys	Testas	Vertė
Juosta		
Nulupamas sukibimas su SS	Afera 5001	3,5 N/25mm
Tempiamasis stipris	Afera 5004	75 N/25mm
Pailgėjimas	Afera 5004	5%
Atsparumas temperatūrai		+90 °C

Dydžiai:

Plotis [mm] 550; 1400; 2100; 2700
Ilgis [m] 20

Laikymo sąlygos

Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių.

Laikymo temperatūra: 23 °C ± 2 °C

Santykinė oro drėgmė: 50 % RH ± 5 %

Jei laikomasi laikymo sąlygų, gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija.