

Ba[↑]W[↑]W[↑] gpdanga
eg BD75;E;A@ \gaefS



Bc[hS'g_ S[

- Efsf[-:] S[] dSgfS [-:S`] efa eg`S`] efkfs: 6B7b^ hW` eg YWfa` S[[L_ bdW` gafS babM[WgaefSž
- BcbVg] fSe Sfe] [d[eghk` [afSe ege[rdg] [S` [bS] gaf ž
- 6 ^ebVUS↑ V[WMa WWyfkhg_ a S] d[[] ↑ \ej [dS [YS'S]] [S_ ` SgVa\ _ g[ž
- 9S_ [kefgd fh[d' †TW' b'a` `S[] [] ^] gdeegfW] [S YS_ [[g[bSb[Va_ a fh[fg_ a [d] Sdfg VWp[S `STS[dk-:] [SeVSp ↑ [Sež

Taikymas

- Šią laiką taupančią ir kompaktišką "2 viename" maskavimo koncepciją galima naudoti laikinai durų, langų, palangių, radiatorių ir baldų apsaugai dažymo ir tinkavimo metu.
- Ji gali būti tiekiamą įvairių išmatavimų, todėl tinka ir mažiems, ir dideliems paviršiams.
- Juosta tinka ilgesnį laiką maskuoti trapius ir jautrius paviršius.
- Priklausomai nuo paviršiaus tipo, nuimamumą galima garantuoti iki 6 mėnesių.

Savybės

Pradinis sukibimas ir (arba) sukibimas	• • •
Galutinis sukibimas	• • •
Matmenų stabilumas	• • •

Pritaikymas

PVC, PC, ABS, ...	• • •
PE, PP, ...	• • •
Metalas	• • •
Popierius / kartonas	• • •

• • • labai geras • • geras • ribotas

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys	Testas	Vertė
Juosta		
Nulupamas sukibimas su SS	Afera 5001	3,5 N/25mm
Tempiamasis stipris	Afera 5004	75 N/25mm
Pailgėjimas	Afera 5004	5%
Atsparumas temperatūrai		+90 °C

Dydžiai:

Plotis [mm] 550; 1400; 2100; 2700
Ilgis [m] 20

Laikymo sąlygos

Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių.

Laikymo temperatūra: 23 °C ± 2 °C

Santykinė oro drėgmė: 50 % RH ± 5 %

Jei laikomasi laikymo sąlygų, gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija.