

## Baigiamoji apdanga eg BD75;E;A@ \gaefS



### Aprašymas

- Efsf[-]S[ ] dSgfS[-S` ] efa eg`S` ] efkfs: 6B7b^hW` eg YWfa` S[ L bdW` gafS babMf WgaefSž
- BbVg] fSeSfe] [d[ eghk` [afSe egefdSg] [S` [ bS] gaf ž
- 6 ^ebVUSf V[WMa WWyfkhg\_a S] d[ [ ] f\ \ej [dS [YS`S]] [S\_ `SgVa\ \_ g]ž
- 9S\_ [ kefgd fh[d f TWb`a` S[] [] ^] gdeegfW] [S YS\_ [ [g[bSb[Va\_ a fh[fg\_ a [d] Sdfg VWp[S `STS[ dk-:] [SeVSp` f [Sež

### Taikymas

- Šią laiką taupančią ir kompaktišką "2 viename" maskavimo koncepciją galima naudoti laikinai durų, langų, palangių, radiatorių ir baldų apsaugai dažymo ir tinkavimo metu.
- Ji gali būti tiekiamą įvairių išmatavimų, todėl tinka ir mažiems, ir dideliems paviršiams.
- Juosta tinka ilgesnį laiką maskuoti trapius ir jautrius paviršius.
- Priklausomai nuo paviršiaus tipo, nuimamumą galima garantuoti iki 6 mėnesių.

### Savybės

|  |     |
|--|-----|
| Pradinis sukibimas ir (arba) sukibimas | ••• |
| Galutinis sukibimas                    | ••• |
| Matmenų stabilumas                     | ••• |

### Pritaikymas

|                      |     |
|----------------------|-----|
| PVC, PC, ABS, ...    | ••• |
| PE, PP, ...          | ••• |
| Metalas              | ••• |
| Popierius / kartonas | ••• |

••• labai geras    •• geras    • ribotas

## Techniniai duomenys

| Techniniai duomenys       | Testas     | Vertė      |
|---------------------------|------------|------------|
| <b>Juosta</b>             |            |            |
| Nulupamas sukibimas su SS | Afera 5001 | 3,5 N/25mm |
| Tempiamasis stipris       | Afera 5004 | 75 N/25mm  |
| Pailgėjimas               | Afera 5004 | 5%         |
| Atsparumas temperatūrai   |            | +90 °C     |

## Dydžiai:

Plotis [mm] 550; 1400; 2100; 2700  
Ilgis [m] 20

## Laikymo sąlygos

Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių.  
Laikymo temperatūra: 23 °C ± 2 °C  
Santykinė oro drėgmė: 50 % RH ± 5 %  
Jei laikomasi laikymo sąlygų, gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija.