

Ba<sup>↑</sup>W<sup>↑</sup>W<sup>↑</sup> gpdanga  
eg BD75;E;A@ \gaefS



Bc[hS'g\_ S[

- Efsf[-:] S[ ] dSgfS [-:S` ] efa eg`S` ] efkfs: 6B7b^ hW` eg YWfa` S[ [L bdW` gafS babM[ WgaefSž
- BcbVg] fSe Sfe] [d[ eghk` [afSe ege[rdg] [S` [ bS] gaf ž
- 6 ^ebVUS↑ V[WMa WWyfkhg\_ a S] d[ [ ] ↑ \ej [dS [YS'S]] [S\_ ` SgVa\ \_ g[ž
- 9S\_ [ kefgd fh[d' ↑ TW' b'a` `S[] [] ^] gdeegfW] [S YS\_ [ [g[bSb[ Va\_ a fh[fg\_ a [d] Sdfg VWp[S `STS[ dk-:] [SeVSp ↑ [Sež

Taikymas

- Šią laiką taupančią ir kompaktišką "2 viename" maskavimo koncepciją galima naudoti laikinai durų, langų, palangių, radiatorių ir baldų apsaugai dažymo ir tinkavimo metu.
- Ji gali būti tiekiamą įvairių išmatavimų, todėl tinka ir mažiems, ir dideliems paviršiams.
- Juosta tinka ilgesnį laiką maskuoti trapius ir jautrius paviršius.
- Priklausomai nuo paviršiaus tipo, nuimamumą galima garantuoti iki 6 mėnesių.

Savybės

Pradinis sukibimas ir (arba) sukibimas	• • •
Galutinis sukibimas	• • •
Matmenų stabilumas	• • •

Pritaikymas

PVC, PC, ABS, ...	• • •
PE, PP, ...	• • •
Metalas	• • •
Popierius / kartonas	• • •

• • • labai geras    • • geras    • ribotas

**Techniniai duomenys**

Techniniai duomenys	Testas	Vertė
<b>Juosta</b>		
Nulupamas sukibimas su SS	Afera 5001	3,5 N/25mm
Tempiamasis stipris	Afera 5004	75 N/25mm
Pailgėjimas	Afera 5004	5%
Atsparumas temperatūrai		+90 °C

**Dydžiai:**

Plotis [mm] 550; 1400; 2100; 2700  
Ilgis [m] 20

**Laikymo sąlygos**

Laikykite vėsioje ir sausoje vietoje, atokiau nuo saulės spindulių ir tiesioginių šilumos šaltinių.

Laikymo temperatūra: 23 °C ± 2 °C

Santykinė oro drėgmė: 50 % RH ± 5 %

Jei laikomasi laikymo sąlygų, gaminiui suteikiama 12 mėnesių garantija.